gnuplot の使い方

数値データをグラフ化するのに有用なソフトとして、gnuplot を紹介する。

1 準備と gnuplot の起動

まず PC から、Astec-X を起動し、ワークステーション (ah) に入る。「利用の手引」 5 章 6 節参照。

次に gnuplot を起動する。

```
ah% gnuplot
```

すると、

```
G N U P L O T
unix version ...
```

といったメッセージの後、プロンプトが ah% から

```
gnuplot>
```

にかわる。

2 データファイル

1 列目 x、2 列目 y、3 列目 z、... のようにデータを並べておく。また、#で始まる行はコメント行として無視される。たとえば、

```
# x     y      dy/dx
0.00   0.01   0.10e+01
0.47   0.52   0.21e+00
1.00   0.61   0.86e-01
```

のようなデータをファイル *datafile* として保存しておく。gnuplot で

```
gnuplot> plot'datafile'
```

とすると、1 列目を x 座標、2 列目を y 座標としてグラフが描かれる。

3 基本的なコマンド

3.1 plot

`plot` でデータをプロットする。複数のデータを重ねて表示するには

```
gnuplot> plot'datafile1','datafile2',···
```

のように, で区切る。または `replot` を用いる。

```
gnuplot> plot'datafile1'
gnuplot> replot'datafile2'
```

ファイル名*'datafile'* の後に次のようなオプションをつけることができる。

- `using` l_x:l_y
  l_x 列目を x、l_y 列目を y としてプロットする。
- `title'`*title*`'`
  各データに表題 *title* をつける。
- `with lines`
  データ点を線で結ぶ。他に `linespoints`、`dots` などがある。

他にも spline 補間など多くの機能が備わっている。

3.2 set

`set` により表題・表示する範囲などの設定を行なうことができる。

- `set title'`*title*`'`
  グラフに表題 *title* をつける。
- `set xlabel'`*label*`'`
  x 軸に見出し *label* をつける。y 軸の場合は `set ylabel` を使う。

これらは `plot` する前に行なう。`plot` した後で設定を行なった場合は

```
gnuplot> replot
```

で表示し直す。他には `set xrange`、`set label`、`set grid` などがある。

3.3 help

help コマンドにより、コマンド *command* の説明を見ることができる。

```
gnuplot> help command
```

コマンドの詳しい説明とより高度な使用法については help を参照。

4 関数

sin, cos などの関数も同様にプロットすることができる。

```
gnuplot> plot sin(x)
```

ただし'' でくくらない。四則演算+,-,*,/や巾乗**など、また円周率 pi といった定数も使える。たとえば $\frac{1}{\sqrt{\pi}}\exp(-x^2)$ をプロットするには

```
gnuplot> plot exp(-x**2)/sqrt(pi)
```

とする。

5 グラフの印刷

グラフを印刷するにはポストスクリプト形式で出力する。

```
gnuplot> set terminal postscript
gnuplot> set output'filename.ps'
gnuplot> replot
```

とすると、これまで画面に出力していた結果をポストスクリプト形式でファイル *filename.ps* に出力することがでる。

```
wind% lp -d printername filename.ps
```

により、プリンター *printername* で印刷することができる。

6 gnuplot の終了

gnuplot を終了するコマンドは quit、exit。

7 その他

ほとんどのコマンド・オプション、例えば with lines は w l のように短縮形を用いることができる。詳しくはマニュアルまたは help を参照。

8　例

Euler 法による $\frac{d^2}{dx^2}y = -y,\ y(0) = 0,\ \frac{d}{dx}y(0) = 1$ の数値解を例にとる。まずプログラムを

```
      ...
     open(10,file='euler.dat')
     write(10,200) '# x, y, z'
      ...
     do i=1,N
      ...
      write(10,210) x,y,z
     end do
200  format(a)
      ...
```

としてデータファイル (ここでは euler.dat とした) にデータを書き出す。gnuplot を起動して

```
gnuplot> set title'd^2y/dx^2=-y'
gnuplot> set xlabel'x'
gnuplot> set ylabel'y(x)'
gnuplot> plot'euler.dat' title"Euler's method",sin(x)
```

とすると、図のようなグラフが現れる。